

Primaire d'accrochage anti-corrosion

ANTICO Aérosol

Peintures et revêtements spéciaux

Applicable sur tous les supports ferreux et non ferreux



Présentation

ANTICO vrac est un primaire acrylique anticorrosion pour acier non immergé riche de plus de 50 % d'inhibiteur de corrosion.

Il est destiné à protéger contre la corrosion tous les matériaux ferreux et non-ferreux.

ANTICO vrac est un excellent primaire d'accrochage sur la majorité des supports comme l'acier, le cuivre, l'aluminium, le zinc, la galva, l'inox et le pvc.

Points forts

- Sèche rapidement
- Riche en agents inhibiteurs de rouille
- Excellent pouvoir couvrant et opacifiant
- Recouvrable par toutes peintures de finition

Propriétés

- ANTICO vrac possède un pouvoir mouillant élevé qui pénètre la rouille saine, permet la réalisation d'un revêtement performant en intérieur comme en extérieur.
- ANTICO vrac peut rester en l'état en environnement peu corrosif (2 couches obligatoires) ou être recouvert par tous types de finitions.

Mode d'emploi

- Appliquer la peinture sur fond sec uniquement, dépoussiéré et dégraissé.
- Agiter l'aérosol pendant 3 minutes avant utilisation.
- Appliquer plusieurs couches fines en les croisant et en respectant une distance de 25 cm environ.
- Laisser reposer pendant 5 minutes entre deux couches.
- Après usage, retourner l'aérosol, appuyer sur la valve quelques secondes pour éviter son obturation.
- Résistance thermique : maximum 120°C.
Séchage au toucher : 10 minutes environ suivant les conditions d'applications.
- Manipulable : 1 heure.
Sec à cœur : 12 heures.
- Rendement théorique : 1,5 m² par aérosol

Caractéristiques générales

N° de référence : ANT30590P

Aspect : Liquide

Couleur : Gris

Odeur : Caractéristique

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui

Diluant : Non concerné

Finition : Primaire

Phase: Solvantée
Bicomposants: Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine, bien fermé, en locaux tempérés.