

## Débituminant de sécurité BITUNET NF

Décapants

### Solvant débituminant d'origine végétale



#### Présentation

BITUNET NF est un solvant débituminant d'origine végétale à action instantanée. Il élimine rapidement et efficacement les graisses, bitumes et cambouis de toutes surfaces.



#### Points forts

- Débituminant de très hautes performances
- Action instantanée
- Grand confort d'utilisation
- Très fluide, facilement pulvérisable



#### Propriétés

- D'aspect fluide et très légèrement odorant, BITUNET NF offre un grand confort d'utilisation que ce soit en trempage ou en pulvérisation.
- BITUNET NF par sa grande efficacité et sa capacité à pénétrer les couches épaisses de bitume, raccourcit significativement les temps de nettoyage.
- Non miscible à l'eau, BITUNET NF peut toutefois être éliminé par rinçage à l'aide de jets puissants ou de machines à pression d'eau froide ou chaude.

#### Mode d'emploi

- Non miscible dans l'eau, BITUNET NF s'utilise toujours pur.

**En pulvérisation** : sur les surfaces à nettoyer (bennes, cuves, centrales d'enrobés, etc.), à l'aide de notre pulvérisateur P51.

**Par trempage** : pour le nettoyage des outillages spécifiques.

- Laisser agir 5 minutes.
- Vérifier la compatibilité avec certains plastiques.
- Éliminer le produit avec une machine à pression d'eau.

**Température de mise en oeuvre** : Température ambiante

#### Caractéristiques générales

**N° de référence :** BIT01641

**Aspect :** Liquide

**Couleur :** Ambré

**Odeur :** caractéristique

**Densité :** 0,9

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non

**Pourcentage COV :** 0

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 30 L, 200 L

**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

**Température de stockage :** Température ambiante