

Diluant spécial peintures et vernis

DL 20

Diluants et solvants

Temps de séchage contrôlé!



Présentation

DL 20 diluant peinture, séchage contrôlé pour peinture et vernis glycérophtalique, polyuréthane, alkyuréthane...

Points forts



Diluant peinture



Séchage contrôlé



Universel



Application pistolet

Propriétés

- S'évapore très rapidement et facilite leurs applications.
- Constitue un excellent dégraissant et prépare parfaitement les surfaces avant peinture.
- Permet de rénover tout le matériel d'application des peintures et vernis (pistolets, pinceaux, rouleaux).

Mode d'emploi

- **Dégraissage - nettoyage du matériel :**
 - Appliquer DL 20 pur, en pulvérisation ou en trempage.
 - Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques.
- **Diluant :**
 - Ajouter DL 20 à la peinture de 10 à 30 % jusqu'à obtention de la viscosité souhaitée.

Caractéristiques générales

N° de référence : D2004600

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : Caractéristique

Densité : 0,88

Caractéristiques techniques

Point éclair : 41°C

IKB : 90

Vitesse d'évaporation : 0,1 (Ac.butyle: 1)

Température d'auto-inflammation : 400°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 98%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.