

Diluant spécial peintures et vernis

DL 50

Diluants et solvants

Séchage rapide!



Présentation

DL 50 diluant peinture, séchage rapide pour peinture et vernis glycérophthalique, polyuréthane, alkyuréthane...

Points forts



Diluant peinture



Séchage rapide



Universel



Application pistolet

Propriétés

- S'évapore très rapidement et facilite leurs applications.
- Constitue un excellent dégraissant et prépare parfaitement les surfaces avant peinture.
- Egalement très employé pour dissoudre les encres, traces de feutre, colles, graffiti, etc.
- Permet de rénover tout le matériel d'application des peintures et vernis (pistolets, pinceaux, rouleaux).

Mode d'emploi

Dégraissage - nettoyage du matériel : Appliquer DL 50 pur, en pulvérisation ou en trempage. Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques.

Diluant :

Ajouter DL 50 à la peinture jusqu'à obtention de la viscosité souhaitée.

Caractéristiques générales

N° de référence : D5004400

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : cétonique

Densité : 0,81

Caractéristiques techniques

Point éclair : <23°C

IKB : >300

Vitesse d'évaporation : 4 (Ac.butyle: 1)

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 96%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30 L, 60 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.