

Billes pour peintures SOLPEINT / SOLPEINT'O

DERAPBIL

Peintures et revêtements spéciaux

Billes antidérapantes pour plus de sécurité !



Présentation

Billes de verre utilisables comme additif antidérapant pour peintures type SOLPEINT ou SOLPEINT'O.



Points forts

- Anti glissement
- Amélioration de l'aspect de surface
- Facile à mettre en oeuvre
- Renforce la sécurité
- Texture agréable au toucher

Propriétés

- Granulométrie de 150 à 1000 µm.
- Résistance physico chimique (H₂O, HCl, CaCl₂, Na₂S) : conforme à la norme EN 1423.
- Coefficient de friabilité : 20 % maximum.

Mode d'emploi

- Le saupoudrage se fait immédiatement après l'application des produits de marquage.
- Il s'effectue soit manuellement, soit automatiquement avec un système de diffusion mécanique monté sur l'appareil de traçage pour mieux contrôler le dosage.
- Dosage :

SOLPEINT / SOLPEINT'O blanc : 345 g/m² pour 550 g/m² de peinture.

SOLPEINT'O jaune : 230 g/m² pour 440 g/m² de peinture.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DER31140

Aspect : Solide

Couleur : Incolore

Odeur : Inodore

Densité : Solide

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Diluant : Sans

Finition : Finition

Phase : Non concerné

Bicomposants : Non

Réglementation

Contact Alimentaire: Non

Pourcentage COV: 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 20 Kg

Type de conditionnement: Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage: Température ambiante

Durée de stockage conseillée: 48 mois