

Super décapant bitume DG 86

Décapants

N'altère pas les supports



Présentation

DG 86 a été spécialement mis au point pour dissoudre tous les dépôts bitumineux.

Points forts

- Décapant bitumes
- Rapide d'action
- N'altère pas les surfaces traitées
- Diluable dans l'eau

Propriétés

- N'altère pas les peintures et métaux.
- Emulsionnable à l'eau ce qui facilite grandement les opérations de rinçages des supports traités.
- Par ses tensioactifs biodégradables et les solvants spécifiques qu'il contient, DG 86 permet l'élimination rapide des boues, bitumes et de tous dérivés pétroliers.
- Peut être utilisé de manière très économique en dilution avec 10 % d'eau.
- Peut être utilisé en trempage ou en pulvérisation.

Mode d'emploi

En pulvérisation :

- Pur ou dilué aux proportions de 10 % à 20 % avec de l'eau. Pulvériser sur les taches du fuel ou de bitume.
- Laisser agir quelques minutes en fonction de l'épaisseur de goudron à éliminer.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon sec.
- Dans le cas de dépôts importants, rincer à grande eau ou à l'aide d'une machine à pression d'eau froide ou chaude.

En trempage :

- Immerger les pièces dans le DG 86 pur ou dilué avec de l'eau.
- Rincer les pièces à grande eau.
- Vérifier la compatibilité avec certains plastiques.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DG_04250

Aspect : Liquide

Couleur: incolore
Odeur: éthérée léger
Densité: 0,88

Réglementation

Contact Alimentaire: Non
Pourcentage COV: 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 5 L, 30 L, 60 L, 215 L
Type de conditionnement: Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Température de stockage: Température ambiante