

Décapant peintures et graffitis

DECAPUR

Décapants

Elimination des graffitis en douceur



Présentation

DECAPUR permet la rénovation de supports marqués par dissolution et élimination des encres et peintures habituellement rencontrées.

Points forts

- Solubilise les peintures et encres communes
- Chimiquement neutre
- Sans alcool ou solvants agressifs
- Adapté au supports sensibles

Propriétés

- Elimine les tags et les peintures de différentes origines sur les surfaces lisses par simple essuyage.
- Convient parfaitement au nettoyage des panneaux de signalisation routière, cabines téléphoniques, halls de gares, wagons, panneaux d'affichages, etc.
- Il s'utilise sur la plupart des matériaux, carrelage, métaux, verre, certains plastiques et fonds peints, etc.
- DECAPUR est sans alcool ni solvant agressif.
- Chimiquement neutre, DECAPUR s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.

Mode d'emploi

Décapage de peintures :

- S'utilise pur en bain, essuyage ou pulvérisation.
- Laisser agir plusieurs minutes.
- Utiliser une spatule ou une brosse métallique pour faciliter l'élimination de la peinture.
- Essuyer ou laisser sécher les pièces à l'air libre.

Décapage graffitis :

- Utiliser en essuyage ou pulvérisation.
- Laisser agir puis éliminer les résidus par essuyage.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Compatible avec la plupart des matériaux, néanmoins effectuer un essai préalable pour tester la résistance du fond peint ou verni et des surfaces synthétiques comme le skaï.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DKP03270

Aspect : Liquide

Couleur : incolore à jaune

Odeur : caractéristique

Densité : 1,04

Caractéristiques techniques

Point éclair : 61

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante