

Décapant liquide graffitis et peintures

DKP L

Décapants

Décapant professionnel à action rapide



Présentation

Décapant peinture exempt de chlorure de méthylène et autre solvant toxique, DKP L agit efficacement sur les peintures de types glycérophtalique, acrylique ou cellulosique ainsi que sur certaines résines polyesters.

Points forts

- Formule liquide
- Action rapide
- Exempt d'étiquetage toxique ou nocif
- Efficace sur la majorité des revêtements
- Sans dichlorométhane

Propriétés

- Chimiquement neutre, DKP L s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.
- DKP L est applicable sur tous supports poreux ou non : ciment, brique, acier et bois.
- Il s'emploie à température ambiante mais celle-ci ne doit pas descendre en dessous de 10°C, le décapage serait alors beaucoup plus long.
- DKP L dissout également, les colles, les vernis, les encres d'imprimerie, les inscriptions de peinture, de feutre, les étiquettes et autres adhésifs.

Mode d'emploi

- Vérifier la compatibilité sur supports sensibles.
- DKP L s'utilise pur, au pinceau, à la brosse ou en bain.
- Laisser agir quelques minutes.
- Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec une spatule, une brosse métallique ou avec un chiffon sec type BALO.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DKP04311

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : éthérée

Densité : 0,99

Caractéristiques techniques

Point éclair : 21

Réglementation

Contact Alimentaire: Non
Pourcentage COV: 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 5 L
Type de conditionnement: Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage: Température ambiante