

## Décapant graffitis et peinture

# DKP PRO

Décapants

*Décape les peintures, les graffitis, les colles et les vernis !*



### Présentation

DKP PRO est un décapant sans chlorure de méthylène.

### Points forts

- Décapant gel
- Sans chlorure de méthylène
- Efficace sur tous types de peintures
- Chimiquement neutre
- Dissout les colles, les encres et les adhésifs

### Propriétés

- Sa formulation gel permet une utilisation sur des surfaces verticales sans coulure. DKP PRO agit efficacement sur les peintures de types glycérophtalique, époxy, acrylique, cellulosique, laque, polyuréthane.
- Chimiquement neutre, DKP PRO s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.
- Il élimine les graffitis ainsi que les inscriptions les plus tenaces même sur les supports poreux.
- DKP PRO dissout les colles, les vernis, les encres d'imprimerie, les inscriptions de peinture, de feutre, les étiquettes et autres adhésifs.

### Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser à 20 cm des zones à traiter.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Essuyer ou rincer à l'eau sous pression.
- Si nécessaire, renouveler l'application et frotter au moyen d'une brosse métallique avant rinçage.
- Il est conseillé de purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation jusqu'à élimination du produit dans le diffuseur.

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** DKP31235

**Aspect :** Liquide

**Couleur :** incolore

**Odeur :** caractéristique

### Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non

**Pourcentage COV :** 0

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 500 mL

**Type de conditionnement :** Aérosol

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

**Température de stockage :** Température ambiante