

Adhésif multifonction **FIXÉTANCHE 4 EN 1**

Colles, mastics et produits d'étanchéité

Résout tous les problèmes d'étanchéité




Présentation

FIXÉTANCHE 4 en 1 est un gel thixotropique pour la réalisation de système étanche. Remplace avantageusement les pâtes à joints, les rubans pour les raccords ou les joints pour les plans de joints.

Points forts

- Multi-usage
- Résistance chimique et aux températures
- Utilisable sur eau potable.
- Etanchéité immédiate.
- Reste démontable.



Propriétés

- Viscosité qui s'adapte spontanément à l'application.
- Cette caractéristique permet de solutionner ainsi la quasi totalité des problèmes d'étanchéité.
- Utilisable sur conduites d'eau potable, fluides hydrauliques et pneumatiques.
- Étanchéité immédiate avec serrage moyen jusqu'à 30 bars.
- Après polymérisation complète de la résine, la pression admissible sera celle du raccord lui-même.

Mode d'emploi

- FIXÉTANCHE 4 en 1 est appliqué directement sur le filetage ou sur la surface à jointer.
- Assembler puis serrer selon les besoins.

Caractéristiques générales

N° de référence : FIX31341

Aspect : Gel

Couleur : Gris

Odeur: Acre
Densité: 1,08

Caractéristiques techniques

Température d'usage: -50°C à +150°C

Caractéristiques complémentaires

- * Temps de prise sur Vis M10 en acier : 30 à 60 minutes.
- * Temps de prise sur Vis M10 en laiton : 10 minutes.
- * Jeu maxi : 0,2 mm.
- * Diamètre maxi : 1 pouce.
- * Résistance finale après : 24 heures.

Réglementation

Contact Alimentaire: Non
Pourcentage COV: < 3%

Conditionnement

Capacité de conditionnement: Flacon de 75 mL
Type de conditionnement: Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocké en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.
Durée de stockage conseillée: 12 mois