

Lingette anti-graffiti **GRAFFITEX NF**

Décapants

Rapide et efficace !!!



Présentation

GRAFFITEX NF est une lingette conçue pour le nettoyage et le décapage des graffitis, TAG, traces de feutres indélébiles ou d'encres sur toutes les surfaces.

Idéal pour une intervention rapide.

Exempt d'étiquetage CLP selon la réglementation en vigueur.



Points forts

- Sans étiquetage CLP
- Sèche lentement
- Grande dimension
- Une face abrasive et une face douce

Propriétés

Lingette en polypropylène non tissée comprenant une face abrasive et une face douce.

Recommandée pour des interventions rapides, sur tous les types de surfaces lisses (verre, métal, certains plastiques et peintures),

Sèche lentement pour une meilleure imprégnation des surfaces à nettoyer.

Efficace sur les peintures, encres ou feutres indélébiles.

Ne contient pas de chlorure de méthylène, de MEK, de white spirit, de toluène ou autres solvants chlorés, GRAFFITEX NF est exempt d'étiquetage CLP selon la réglementation en vigueur.

Lingette de grande dimension, en boîte de 80 unités.

Facile à transporter et à conserver.

Mode d'emploi

- Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot dans l'opercule.
- Lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.
- Déposer la lingette sur le graffiti ou tapoter le pour l'imprégner.
- Laisser agir.
- Gratter en utilisant le côté abrasif de la lingette et essuyer avec la face douce.
- Essuyer la surface propre avec un chiffon humide ou rincer à l'eau sous pression.
- Pour les surfaces sensibles aux solvants, faire un essai dans un endroit caché tout en réduisant le temps de contact.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : GRA05471

Aspect : Solide

Couleur: Bleue
Odeur: Caractéristique
Densité: 1.078

Caractéristiques techniques

Température d'usage: > 10°C et < 25°C

Réglementation

Contact Alimentaire: Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 80 lingettes (200 x 300 mm)

Type de conditionnement: Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé à température ambiante, hors gel et fortes chaleurs.

Température de stockage: < 25°C

Durée de stockage conseillée: 24 mois