

Additif huile **MOTOROIL PTFE**

Produits auto

Traitement PTFE anti-usure



Présentation

MOTOROIL additivé au PTFE est un traitement de dernière génération anti-usure et anti-friction. Sa formulation au PTFE permet de réduire l'usure du moteur. Il entraîne un fonctionnement plus silencieux du moteur et une diminution sensible du bruit de la direction assistée.

Points forts

- Compatible avec tous les types huiles moteur
- Anti-usure
- Anti-friction
- Souplesse du moteur
- Diminution des bruits
- Diminue les émissions polluantes

Propriétés

- MOTOROIL PTFE améliore sensiblement le fonctionnement du moteur en lui assurant une meilleure souplesse et une diminution du bruit.
- MOTOROIL PTFE agit également efficacement sur les gaz d'échappement, gage de respect de l'environnement.
- MOTOROIL PTFE assure une meilleure étanchéité des pistons diminuant la consommation d'huile.
- Il est particulièrement recommandé pour protéger tous les moteurs fortement sollicités (véhicules chargés, conduite sportive, taxis, petit parcours etc.).

Mode d'emploi

- Ajouter une dose de MOTOROIL PTFE directement dans l'orifice d'huile de votre véhicule et 3 doses pour un poids lourd.
- MOTOROIL PTFE peut être ajouté à toute huile de synthèse, huile minérale ou encore huile synthétique miscible.
- Compatible toutes huiles moteurs essence ou diesel (toutes spécifications et viscosités).

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : MOT53814

Aspect : Liquide

Couleur : Beige

Odeur : Légère

Densité : 0,92

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Point éclair : > 100°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 300 mL

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante