

## Lubrifiant multifonction MULTI VG H1

Graisses et lubrifiants

*VG mais pas que !*



### Présentation

Lubrifiant multifonction 100 % végétal, aux 100 usages, MULTI VG H1 est un fluide dégrissant, hydrofuge, dérouillant, dégraissant, protecteur et rénovateur plastique, brillant, anti-adhérent, etc.



### Points forts

- Lubrifiant dégrissant multiusage
- Sans COV
- NSF H1
- 100 % végétal
- Sans MOSH/POSH ni MOAH
- Usage tête en haut tête en bas



### Propriétés

- MULTI VG H1 est la solution idéale pour dégraisser et lubrifier en une seule étape les mécanismes bloqués (serrures, boulons, écrous, poulies, charnières, robinets, mandrins, etc).
- MULTI VG H1 est particulièrement recommandé en industrie agro-alimentaire, car garanti sans MOSH/POSH ni MOAH.
- MULTI VG H1 est également homologué NSF H1.
- Fluide 100% végétale, sans COV et sans OGM ou pesticides résiduels, MULTI VG H1 est très pénétrant, fortement désoxydant et débituminant.
- S'utilise en préventif ou curatif sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.).

### Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Aérosol multi position.
- Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter.
- Laisser 1 à 2 minutes avant de manipuler les pièces à démonter.

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** MUL31894

**Aspect :** Liquide

**Couleur :** Jaune

**Odeur :** faible

## Caractéristiques techniques

**Point éclair :** > 100°C ISO2719

**Viscosité :** 4 cSt NF EN3104 (40°C)

**Nature de l'huile :** Végétale

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Oui

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 400 ml

**Type de conditionnement :** Aérosol

## Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.