

## Ruban adhésif de fixation **PICOFIX**

Colles, mastics et produits d'étanchéité

**Fixer tout, partout avec PICOFIX !**



### Présentation

PICOFIX est un ruban adhésif de fixation auto-agrippant amovible fonctionnant sur le principe du bouton pression.

L'accroche invisible est optimale par enclenchement sur simple pression mais reste réversible.



### Points forts

- Fixation provisoire et invisible
- Rapide et amovible
- Adapté à de nombreux supports
- Résistance de -30°C à +90°C



### Propriétés

- Idéal pour des fixations provisoires et invisibles comme la fixation de panneaux, d'éléments structurels, d'enseignes, d'outils, de tapis auto, d'équipements audio ou vidéo, etc.
- Les objets restent disponibles et ré-accrochables indéfiniment.
- Supporte des charges légères ou lourdes jusqu'à 5 fois supérieures à une configuration standard de sangle/crochet.
- Bénéficie d'une structure tissée en polyamide avec un traitement PU.

### Mode d'emploi

- Avant d'appliquer PICOFIX s'assurer que la surface est propre et exempte de graisse.
- En fonction des pièces à dégraisser utiliser SENSICLEAN, SOLVAPURE ou tout autre dégraissant de notre gamme adapté aux supports à traiter.
- Couper la longueur requise et appliquer sur la surface.
- Répéter la manipulation sur la surface opposée.
- Presser les parties ensemble fermement.
- Un temps de prise de l'adhésif d'environ 30 mn peut s'avérer nécessaire.

**Température de mise en oeuvre :** 15 à 30°C

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** PIC32030

**Aspect :** Solide

**Couleur :** Gris

**Odeur :** Inodore

**Densité :** Solide

## Caractéristiques techniques

**Résistances mécaniques :** Résistance de la fermeture: 35N/cm<sup>2</sup>

**Température d'usage :** de -30°C à 90°C

## Caractéristiques complémentaires

Epaisseur de la fermeture (fermée) avec colle : 5,4mm

Epaisseur de la fermeture (fermée) sans colle: 4,5mm

Poids sans colle: 27 g/m

Poids avec colle: 45 g/m

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non

**Contient MOSH/MOAH :** Non

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** Rouleau de 25 mm x 1m

**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

FDS non disponible

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.