

## Dégraissant surpuissant RC 65

Diluants et solvants

### Universel et émulsionnable



### Présentation

RC 65 est un produit solvanté émulsionnable qui permet de rénover tout le matériel industriel fortement souillé (citernes, mélangeurs, sols, pièces mécaniques, etc.).

### Points forts

- Efficace sur graisses, colles et vernis
- Solvant émulsionnable
- Efficace sur revêtement humide
- Rincable à l'eau
- Surface verticale et horizontale

### Propriétés

- Elaboré avec des solvants spécifiques et émulseurs puissants, RC 65 dissout efficacement les magmas de graisses, boues, cambouis, ainsi que la plupart des résines, colles, cires, résidus de carbone, silicones et autres salissures tenaces.
- Présente l'avantage de se mélanger à l'eau en formant, lors de la pulvérisation, une crème adhérente aux parois verticales.
- RC 65 conserve toutes ses performances sur les revêtements humides.
- Est garanti sans silicone et favorise l'accrochage des produits de finition tels que les peintures.
- S'applique sur tous les métaux, alliages légers et surfaces peintes sans les altérer.

### Mode d'emploi

- RC 65 s'utilise pur ou dilué avec 4 à 5 volumes d'eau en bain, essuyage, brossage ou pulvérisation.
- Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer à l'eau, de préférence sous pression.
- Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques.

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** R6507860  
**Aspect :** Liquide  
**Couleur :** vert  
**Odeur :** caractéristique  
**Densité :** 0,8

### Caractéristiques techniques

**Point éclair :** 40°C  
**IKB :** 35  
**Vitesse d'évaporation :** 0,15 (Ac.butyle: 1)

## Réglementation

**Contact Alimentaire:** Non

**Pourcentage COV:** 96%

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement:** 5 L, 30 L, 215 l

**Type de conditionnement:** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.