

Rénovateur de carrelage détartrant **RENOVAC**

Décapants

Décapant puissant pour la rénovation des surfaces.



Présentation

RENOVAC est un nettoyant détartrant spécialement conçu pour la rénovation des carrelages, céramiques et de l'émail, fortement souillés dans les piscines, sanitaires, etc.

Points forts

- Rénovation rapide des surfaces
- Adapté pour les circuits d'eau
- Odeur non piquante
- S'utilise pur ou dilué

Propriétés

- Dissout efficacement les laitances, les résidus de ciment, les dépôts de calcaire et les graisses de toutes origines.
- Supprime les micro-algues et les coquillages sur les coques de bateaux.
- Est également très employé pour le démoussage des toitures ou parois de bassin, le nettoyage des façades et le dérochage des bétons avant peinture.
- Tout à fait adapté pour le détartrage des circuits d'eau.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Contient des tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.

Mode d'emploi

- Utiliser RENOVAC pur ou dilué jusqu'à 10 % en fonction du nettoyage à effectuer.
- Laisser agir quelques instants.
- Rincer à l'eau claire.

REMARQUE :

RENOVAC est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'emploi. Son application sur les métaux légers, le zinc, le chrome et l'aluminium est déconseillée.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : RAC10300

Aspect: Liquide

Couleur: vert

Odeur: légère

Densité : 1,11

Caractéristiques techniques

pH: 1

Point éclair: 93 <= PE <= 100

Réglementation

Contact Alimentaire: Oui

Pourcentage COV: 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 5 L, 30 L, 220L

Type de conditionnement: Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage: Température ambiante