

Solvant dégraissant décontaminant **RECISOLV**

Diluants et solvants

Dégraissant toutes pièces mécaniques



Présentation

RECISOLV est un produit solvanté émulsionnable spécialement étudié pour le dégraissage et la décontamination du matériel en Centrale EDF (sols, piscines, pièces mécaniques, châteaux de plomb, etc.).



Points forts

- Solvant émulsionnable
- N'altère pas les matériaux
- Produit PMUC n° 01-146
- Dégraissant toutes pièces mécaniques
- SCAST N° 19165



Propriétés

- Dissout rapidement toutes traces de graisses et de cambouis.
- Présente l'avantage d'être applicable sur surfaces mouillées et de s'éliminer à l'eau.
- RECISOLV est non moussant et s'utilise manuellement ou en machine.
- Permet le traitement de tous les matériaux usuels sans les altérer (surfaces peintes, métaux, etc.).
- De part ses propriétés peut être utilisé sur des matériels EIPS (Eléments Importants Pour la Sureté nucléaire).
- Son pouvoir dégraissant exceptionnel permet son utilisation en fontaine de dégraissage pour le nettoyage des pièces.

Mode d'emploi

Applications :

- Nettoyage des sols en manuel ou auto-laveuse : dilution de 10 à 30 % dans l'eau.
- Dégraissage et décontamination des châteaux de plomb, piscines, pièces mécaniques, etc. : au pinceau, en fontaine, pulvérisation ou essuyage : pur.

S'élimine par essuyage ou par rinçage à l'eau.

Caractéristiques générales

N° de référence : REC10260

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : caractéristique

Densité : 0,8

Caractéristiques techniques

Point éclair : 62°C

IKB : 35

Vitesse d'évaporation : 0,02 (Ac.butyle: 1)

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 96%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.