

Ruban adhésif PVC **RUBIFIX**

Colles, mastics et produits d'étanchéité

Pour tous les chantiers.



Présentation

RUBIFIX est un ruban adhésif PVC simple face, souple et malléable, de couleur orange. Polyvalent, il protège, isole, raccorde, étanchéifie et adhère parfaitement à tous les types de surfaces lisses ou légèrement rugueuses.



Points forts

- Adhère sur tous les matériaux
- Découpe à la main
- Pour tous les types de travaux
- Souple et malléable

Propriétés

- Très forte adhésivité sur tous les types de supports : bois, métal, PVC, polyéthylène, verre, carton...
- Se retire sans laisser de traces.
- Souple, malléable et avec un faible allongement, RUBIFIX ne se rétracte pas ou peu après application.
- Découpe à la main facile.

Mode d'emploi

- Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussières ou de graisses.
- Eviter de toucher les surfaces adhésives de RUBIFIX lors de la manipulation.
- Exercer une légère pression sur toute la surface de façon à assurer une bonne accroche de l'adhésif.
- Afin d'éviter un rétrécissement du ruban après pose, éviter tout allongement excessif.
- Maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers centimètres du ruban avant pose.

Température de mise en oeuvre : > 15°C et < 25°C

Caractéristiques générales

N° de référence : RUB33160

Aspect : Solide

Couleur : orange

Odeur : Inodore

Caractéristiques techniques

Résistances mécaniques : Résistance à la rupture: 5.3kg/25mm

Allongement: 182%

Pouvoir adhésif sur acier: 0.44kg/25mm

Température d'usage : Température ambiante

Caractéristiques complémentaires

Epaisseur totale: 0.120mm
Mandrin: diamètre 76.2mm

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Rouleau 48mmx33m

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Produit non soumis à la réalisation d'une FDS.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé en locaux tempérés. Ne pas exposer à la lumière direct du soleil.

Température de stockage : Entre 10 et 25°C

Durée de stockage conseillée : 12 mois