

Billes pour peinture SOLPEINT SOLBIL

Peintures et revêtements spéciaux

Billes rétroréfléchissantes pour plus de visibilité !



Présentation

Billes de verre utilisables comme additif rétroréfléchissant pour peinture type SOLPEINT BLANC en phase solvant.



Propriétés

- Visible de nuit comme de jour, SOLBIL permet la réalisation de bandes de sécurité rétro-réfléchissante.
- Les rayons de lumières sont réfléchis et permettent une parfaite identification des espaces.
- Résistant SOLBIL permet la réalisation de système routier homologué pour une durée de vie estimé à 1 000 000 de passages de roues.
- Indice de réfraction : classe A $\geq 1,5$
- Résistance physico chimique (H₂O, HCl, CaCl₂, Na₂S) : conforme à la norme EN 1423.

Mode d'emploi

- Le saupoudrage se fait immédiatement après l'application des produits de marquage.
- Il s'effectue soit manuellement, soit automatiquement avec un système de diffusion mécanique monté sur l'appareil de traçage pour mieux contrôler le dosage.
- Dosage :

265 g/m² pour 550 g/m² de peinture.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : SOL33510

Aspect : Solide

Couleur : Incolore

Odeur : Inodore

Densité : Solide

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Diluant : Non concerné

Finition : Finition

Phase : Non concerné

Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Granulométrie de 180 à 600 μ m.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 25 Kg

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 48 mois