

Fixateur de contamination **TEMPOFIX**

Protections et traitements de surfaces

Applicable sur tous types de supports



Présentation

TEMPOFIX est un spray tout spécialement mis au point pour fixer la contamination en Centrale EDF. Applicable sur tous types de supports, sa coloration rose permet un repérage des zones traitées.



Points forts

- Action immédiate
- Localisation rapide de la surface contaminée
- Aucun SAS pour l'usinage des pièces contaminées
- Pas de DI 82



Propriétés

- TEMPOFIX peut être appliqué sur tous types de supports.
- Le séchage rapide permet la manipulation des pièces quelques secondes après qu'elles aient été traitées.
- Sa coloration permet un repérage facile des zones contaminées.
- De part ses propriétés peut être utilisé sur des matériels EIPS (Eléments Importants Pour la Sûreté nucléaire). TEMPOFIX a obtenu le trophée de l'innovation EDF. Produit PMUC n°03-034

Mode d'emploi

- Pulvériser à 20 cm du support.
- Attendre quelques secondes avant de manipuler.
- S'élimine par rinçage à l'eau ou avec une solution de NETAMIX F PMUC à 5 % suivi d'un essuyage.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : TEM33660

Aspect : Liquide

Couleur: rouge

Odeur: Faible

Densité: < 1

Caractéristiques techniques

Point éclair: 14

Réglementation

Contact Alimentaire: Non

Pourcentage COV: 95%

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 300 mL

Type de conditionnement: Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri du soleil.

Température de stockage: Température ambiante

Durée de stockage conseillée: 24 mois