

Armoire de sécurité 2 portes **ARMOIRE SECU PETITE 2 PORTES**



Présentation

ARMOIRE SECU PETITE 2 PORTES est une armoire de sécurité robuste en acier électro-galvanisé, sûre et fiable pour le stockage des produits inflammables. Elle garantit une protection optimale contre les fuites et les déversements accidentels. Elle est un investissement essentiel pour la gestion responsable des produits chimiques.

Armoire petite 2 portes + bac de rétention avec caillebotis

Points forts

- Structure robuste en acier
- Stockage sécurisé
- Fermeture auto des portes si température >50°C
- Fermeture à clés
- Haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives

COMPATIBLE
avec les produits
comportant ces
pictogrammes :



Caractéristiques générales

N° de référence : YAR80371

Caractéristiques

- Couleur : jaune
- Dimensions extérieures (Lxpxh) en mm : 1102x520x624
- Capacité de stockage : 25 litres
- Poids : 330 kg
- Tôle d'acier électro-galvanisé épaisseur 1 à 1.5 mm, pliée à froid
- Finition extérieure résine époxy antiacides et passage dans galerie thermique à 200°C
- Isolation de l'armoire par panneaux de laine de roche haute densité et panneaux de sulfate de calcium
- Panneaux de finition interne en mélaminé
- Joints d'isolation thermo dilatants de 30 mm qui, en cas d'élévation de la température assurent une étanchéité parfaite de l'armoire, selon la norme EN14470-1
- Orifice d'entrée et de sortie d'air avec clapets coupe-feu certifiés fermant les conduits lorsque la température dépasse 70°C conformément à la norme DIN 4102-6

- Prédiposition à la ventilation par une collerette de Ø 80 mm pour un raccordement extérieur
- Système de fermeture et de blocage des portes permettant de maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas de température ambiante supérieure à 50°C
- Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite des portes
- Armoire équipée pour mise à la terre
- Vérins de mise à niveau
- 1 bac de rétention avec caillebotis
- ISO 3864 : signalisation des pictogrammes
- Manipulable à vide par transpalette

Sécurité

Respectez toujours les règles de compatibilité de stockage des produits dangereux.